



LÅNGÅKERS
ELSERVICE AB



FORDONSVÅRD

Långåkers Elservice AB

Gävlevägen 306

743 72 Björklinge

018-375128

le-ab.com

ALKALISK AVFETTNING "Truck wash"

Normal "Truck wash" Notra alka 40

ANVÄNDNING

Till avfettning, lastbilstvätt, containertvätt, tvätt av verkstadsgolv, rengöring av glasfiberbåtar, husvagn och liknande.

EGENSKAPER

Notra Alka 40 har bra fett- och oljeemulgerande egenskaper och är inte frätande för Aluminium. Notra Alka 40 ("Truck wash") uppfyller kraven för snabb separering av rengörings- och avfettningsmedel (IVL.test2).

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Normal dosering: 1:50 motsvarande 2 dl till 10 liter vatten.

Lätt rengöring: 1:100 motsvarande 1 dl till 10 liter vatten.

Kraftig rengöring: 1:25 motsvarande 4 dl till 10 liter vatten.

Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare kommer i kontakt med livsmedel, sköljas av noggrant med rent vatten.

Får inte användas på varma ytor.

Verkningstid max. 3 minuter.

Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.

Den angivna doseringen gäller vid en genomsnittlig vattenhårdhet på 18-20°dH.

PRODUKTDATA

Löslighet God - upplöses snabbt i vatten.

Densitet 1,05 kg/l

pH-värde koncentration, ca: 13

pH (spädd 2%) ca:11

FÖRVARING

Förvaras i tillsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från sura ämnen, så sammanblandning undvikas.

SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE

Se det aktuella säkerhetsdatabladet



Artikelnummer

20 liter 25023

200 liter 56256

ALKALISK AVFETTNING **Kraftig**

Kraftig Notra alka plus

ANVÄNDNING

Notra Alka Plus används till avfettning av mycket nedsmutsade lastbilar, tankbilar och presseningstrailers mm. Påföres med tryckspruta endast på de områdena med kraftig nedsmutsning.

EGENSKAPER

Notra Alka Plus är ett avfettningsmedel med en mycket hög tvätteffekt. Är mycket lämplig till rengöring av trafikfilm på presseningstrailers och tankbilar mm. Vid användning av Notra Alka Plus minskas den manuella "borsttiden" väsentligt, då den manuella tvätt delen kan ersättas av spolning med högtryckslans, som ger en snabbare tvätt med samma höga slutresultat. Lämnar en lättskummande hinna, som gör att produktens verkningstid förlängs speciellt på vertikala ytor. Produkten har mycket goda fett- och oljeemulgerande egenskaper. Innehåller inte EDTA, fri från A,B,C ämnen.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Dosering: 2-7% beroende på smutsighetsgrad.

Presennings-trailer upp till 20%.

Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare kommer i kontakt med livsmedel, sköljas av noggrant med rent vatten.

Får inte användas på varma ytor.

Verkningstid 2-10 minuter.

Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.

PRODUKTDATA

Löslighet God - upplöses snabbt i vatten.

Densitet 1,05 kg/l

pH-värde koncentration, ca: 13

pH (spädd 2%) ca:11

FÖRVARING

Förvaras i tillsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från sura ämnen, så sammanblandning undvikas.

SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE



Artikelnummer

20 liter 25043

200 liter 25119

AUTOSHAMPO-WAX

Autoschampo wax Blanco wash

ANVÄNDNING

Blanco wash används för tvätt av bilar, lastbilar, båtar mm. Kan användas både manuellt och i maskinell tvätt.

EGENSKAPER

Produkten har en behaglig doft av persika, vilken håller vattnet i tvättsystemet färskt-doftande längre. Blanco Wash innehåller en stor mängd vax som lämnar ytan blank och smutsavvisande. Därigenom torkar ytan snabbare. Dessutom har Blanco Wash FR bra skumnings-funktion som hjälper till att sänka doseringen. Produktens tunna viskositet har en dubbel effekt eftersom det båda minskar risken för igensatt doseringssystem och att den löser sig lättare i vatten.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Dosering: 3-7% beroende på smutsighetsgrad.
Presennings-trailer upp till 20%.
Verkningstid: 5-15 minuter
Efter rengöring sköljs ytan av grundligt med rent vatten.

PRODUKTDATA

Färg: Grön
pH ca:7,5

FÖRVARING

Förvaras i tillsluten originalförpackning. 0-35 grader.

SÄKERHETSFÖRHÅLLANDE

Se det aktuella säkerhetsdatabladet

Artikelnummer

5 liter 24901

20 liter 24902

200 liter 24903

